

MOL EcoClean-S

знежирююча рідина для двигунів



MOL EcoClean-S це знежирююча рідина на основі розчинника, яка містить велику кількість активних інгредієнтів.

Застосування:

- Нанесіть продукт на оброблювану поверхню за допомогою щітки, розпилення або занурення.
- Він розрихлить або розчинить забруднення на поверхні протягом 15-20 хвилин замочування.
- Після цього промийте поверхню великою кількістю води, щоб змити продукт разом із забрудненням.
- Після миття висушіть поверхню або витріть її м'якою тканиною. При сильному забрудненні поверхні рекомендується повторно замочити і промити її.

Застосування



Очищення поверхонь транспортних засобів, забруднених маслом, мастилом або бітумом

Очищення залізничних цистерн і підземних резервуарів

Видалення залишків стружки з поверхонь після процесів металообробки

Особливості та переваги

Високий вміст активного компоненту

Ефективно видаляє навіть найбільш стійкі відкладення

Може змішуватись з водою

Легко вимивається

Властивості

Властивості	Типові значення
Зовнішній вигляд	світло-зелена прозора рідина
Густина при 15 °C [г/см ³]	0,810
Температура займання (за Клівлендом) [°C]	250
температура спалаху (за Пенскі-Мартінс) [°C]	61
Зовнішній вигляд емульсії (10% (об.)/дистильована вода)	молочно-біле забарвлення

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці з повітронепроникною герметизацією окремо від харчових продуктів, у місці захищеному від води та сонця, а також закритому від дітей.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 24 місяців

Рекомендована температура зберігання: max. 30°C