

MOL Farm Protect 15W-40

всесезонне моторне масло для дизельних двигунів



MOL Farm Protect 15W-40 це моторне масло, виготовлене на основі високоочищених базових масел та збалансованого пакету присадок, що покращує характеристики текучості.

Застосування



Двигуни тракторів і самохідних сільськогосподарських машин з високими експлуатаційними характеристиками

Зрошувальне обладнання, з'єднання

Гідравлічні системи, в яких використання моторного масла допускається виробником

Особливості та переваги

Відмінний захист від зношення

Забезпечує надійну роботу двигуна та захист його найважливіших деталей

Виняткова термічна та окисна стабільність

Запобігає старінню та утворенню відкладень навіть при високих робочих температурах, тим самим збільшуючи інтервал заміни масла та зменшуючи експлуатаційні витрати

Відмінна стійкість до зсуву

Зберігає свої корисні властивості протягом тривалого періоду навіть в умовах високих навантажень та дотичних напруг

Високий резерв лужних властивостей

Постійна нейтралізація кислоти, що сприяє збільшенню інтервалу заміни масла

Відмінні диспергуючі властивості

Захист від впливу сажі та полірування стінок циліндрів

Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: SAE 15W-40
ACEA E7
API CI-4/SL
MAN M 3275-1
Volvo VDS-3
Tatra TDS 30/12
Renault RLD-2
MTU Type 2
Caterpillar ECF-2
MACK EO-M Plus
Deutz DQC III-10
KAMAZ

MOL Farm Protect 15W-40

всесезонне моторне масло для дизельних двигунів



Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см ³]	0,885
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с]	113,5
Кінематична в'язкість при 100°C [мм ² /с]	14,6
Індекс в'язкості	134
Температура застигання [°C]	-30
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	225
Лужне число (BN) [мг КОН/г]	10,9

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.

Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.

Захищати від прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.

Моторні масла – це готові мастильні склади, де додаткові присадки не потрібні і можуть призвести до непередбачуваних негативних наслідків.

Виробник і дистриб'ютор не несуть відповідальності за такі можливі збитки.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: max. 40°C