

MOL Farm STOU 10W-30

універсальне тракторне масло



MOL Farm STOU 10W-30 універсальне тракторне масло типу STOU, виготовлене з синтетичного та високоочищеного мінерального масла, містить комплексний пакет присадок, що забезпечує відповідний експлуатаційний рівень.

Застосування



Гідротрансформатори, здатні перемикачі передач під навантаженням (John Deere з прямим приводом, Powershift) і елементи приводу сільськогосподарських і будівельних машин

Коробки передач AGCO (Fendt) Vario

Двигуни тракторів і самохідних сільськогосподарських машин, для яких специфікація виробника вказана в розділі «Специфікації та схвалення»

Гідростатичні передачі

Особливості та переваги

Відмінний захист від зношення

Тривалий термін експлуатації передавального механізму, надійна робота

Оптимальні характеристики тертя

Мокрі гальма та зчеплення працюють тихо і без вібрації

Відмінний захист від корозії

Тривалий захист поверхні від пошкодження навіть у присутності вологи

Чудова термічна та окисна стабільність

Не спричиняє утворення відкладень чи осаду
Надійна робота, скорочення експлуатаційних витрат

Покращена текучість при низьких температурах

Надійна робота навіть при низьких температурах

Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: SAE 10W-30
ACEA E3-96 Issue 4
API CG-4
API GL-4
Ford ESN M2C159-B/C
Caterpillar TO-2
ZF TE-ML 06B
ZF TE-ML 06C
ZF TE-ML 07B
Allison C-4
John Deere JDM J20C
John Deere JDM J27
Massey-Ferguson M1145
Massey-Ferguson M1144
White-Farm Q-1826
Eaton (Vickers) M-2950-S
Eaton (Vickers) I-280-S

MOL Farm STOU 10W-30

універсальне тракторне масло



Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см ³]	0,880
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с]	68,6
Кінематична в'язкість при 100°C [мм ² /с]	10,8
Індекс в'язкості	147
Температура застигання [°C]	-36
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	220

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.

Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.

Захищати від прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: max. 40°C