

MOL Formoil Asphalt Bio

засіб для змащення форм



MOL Formoil Asphalt Bio масло для відділення форм містить оптимізовану систему присадок, які забезпечують ефективне розділення, та інгібітори корозії. Його можна використовувати на поверхнях, що контактують з асфальтом, щоб запобігти прилипанню асфальту до поверхонь.

Його можна наносити розпиленням, валиками або щітками.
Емульсію можна наносити шляхом розбрикування, валиком або щіткою.
Рекомендована концентрація в залежності від використання: 5-10%.

Умови зберігання впливають на фізичні властивості продукту, дуже важливо дотримуватися встановлених інструкцій.

Застосування



Виробництво та використання асфальту

Особливості та переваги

Застосування специфічної композиції

Попереджає прилипання асфальту до поверхонь
Легке видалення бітуму з поверхонь у разі прилипання

Легко наноситься на поверхні

Наноситься на поверхню форми шляхом розпилення, валиком або щіткою

Чудові реологічні властивості

Застосовується на відкритому повітрі та в приміщенні

Чудовий захист від корозії

Запобігає корозії прес-форм і подовжує термін їх експлуатації

Властивості

Властивості	Типові значення
Зовнішній вигляд	безбарвна, прозора рідина
Густина при 15 °C [г/см ³]	1,08
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с]	90
Рівень рН емульсії (5% (об.) /20 dH°)	5

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці з повітронепроникною герметизацією окремо від харчових продуктів, у місці захищеному від води та сонця, а також закритому від дітей.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 12 місяців

Рекомендована температура зберігання: +5°C - +40°C