

# MOL Formoil Asphalt

## роздільна олива



Мастило для відділення форм для асфальту MOL Formoil містить оптимізовану систему присадок, які забезпечують ефективне розділення, та інгібітори корозії.

Його можна використовувати на поверхнях, що контактують з асфальтом, щоб запобігти прилипанню асфальту до поверхонь. Запобігає накопиченню асфальту та багатьох інших речовин на кузовах вантажних автомобілів.

Його можна наносити розпиленням, валиками або щітками.

### Застосування



Виробництво та використання асфальту

### Особливості та переваги

Застосування специфічної композиції

Попереджає прилипання асфальту до поверхонь  
Легке видалення бітуму з поверхонь у разі прилипання

Легко наноситься на поверхні

Наноситься на поверхню форми шляхом розпилення, валиком або щіткою

Чудові реологічні властивості

Застосовується на відкритому повітрі та в приміщенні

Чудовий захист від корозії

Запобігає корозії прес-форм і подовжує термін їх експлуатації

### Властивості

Властивості	Типові значення
Зовнішній вигляд	світло-жовте, блискуче, прозоре
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм <sup>2</sup> /с]	18
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	200

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

### Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.

Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.

Захищати від прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 24 місяців

Рекомендована температура зберігання: max. 40°C