

# MOL Formoil HP

## роздільна олива



MOL Formoil HP це масло для змащення форм, що складається з високоочищеного мінерального масла та спеціальної присадки, яка сприяє ефективному розділенню. Запобігає прилипанню форми до продукту та забезпечує утворення стійкої до тиску твердої розділювальної плівки на поверхнях. Забезпечує просте видалення форми навіть після кількадечного інтервалу. Сприяє процесу самоочищення форм та забезпечує захист від корозії сталевих шаблонів між подальшими використаннями. Найбільш економічним є нанесення продукту на шаблон шляхом розпилення, також можна наносити за допомогою валиків або щіток. При використанні пластикової форми з гумовим покриттям, перед використанням бажано перевірити сумісність масла з пластиком.

### Застосування



Виробництво бетонної черепиці

Для промислового використання

### Особливості та переваги

Застосування специфічної композиції

Легке відокремлення навіть через кілька днів  
Запобігає застряганню матеріалу у прес-формі  
Швидке й легке відокремлення без пошкодження ребер і кутів  
Після пластичної деформації матеріал не має дефектів поверхні, нерівностей, масляних плям  
Ефект самоочищення

Легко наноситься на поверхні

Наноситься на поверхню форми шляхом розпилення, валиком або щіткою

Чудовий захист від корозії

Запобігає корозії прес-форм і подовжує термін їх експлуатації

Економне використання

Питома витрата мастильного матеріалу: 50-80 м<sup>2</sup>/кг, залежно від технології змащування та матеріалу форми

### Специфікації та схвалення

ISO-L-B

### Властивості

Властивості	Типові значення
Зовнішній вигляд	світло-жовте, прозоре
Густина при 15°C [г/см <sup>3</sup> ]	0,880
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм <sup>2</sup> /с]	8,5
Температура застигання [°C]	- 27
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	143

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

# MOL Formoil HP

## роздільна олива



### Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.

Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.

Захищати від прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 36 місяців

Рекомендована температура зберігання: max. 40°C

### Інформація про замовлення

Код ТНЗЕД 27101999

**SAP код та упаковка:**

13100428 MOL Formoil HP 860KG

1000 л контейнер

**Бронювання замовлення (дзвінок безкоштовний):**

LUBexportsupport@MOL.hu