

MOL Hydro HL 32

гідравлічне масло



MOL Hydro HL 32 це гідравлічне масло, виготовлене з високоочищених базових масел, містить антиокисні та антикорозійні присадки.

Застосування



Мало- та середньонавантажені гідравлічні системи, які не потребують мастильних матеріалів з протизносними властивостями

Циркуляційні системи

Обладнання для легких умов експлуатації

Особливості та переваги

Чудова термічна та окисна стабільність

Не спричиняє утворення відкладень чи осаду
Надійна робота, скорочення експлуатаційних витрат

Чудове водовідділення

Можна запобігти надмірній корозії та зносу обладнання
Воду, що збирається на дні баку, можна легко видалити
Менше забивається фільтр
Подовжений інтервал заміни масла і термін експлуатації обладнання

Швидке відділення повітря та низьке піноутворення

Надійна масляна плівка між поверхнями тертя сприяє тривалому терміну експлуатації обладнання
Зменшення ризику кавітації

Чудовий захист від корозії

Тривалий захист деталей зі сталі та кольорових металів навіть у присутності вологи

Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: ISO VG 32
ISO 11158 HL
ISO-L-HL
DIN 51524-1 (HL)
DIN 51517-2 (CL)

Властивості

| Властивості | Типові значення |
|--|-----------------|
| Густина при 15°C [г/см ³] | 0,870 |
| Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с] | 32,6 |
| Кінематична в'язкість при 100°C [мм ² /с] | 5,35 |
| Індекс в'язкості | |
| Температура застигання [°C] | -21 |
| Температура спалаху (за Клівлендом) [°C] | 215 |

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

MOL Hydro HL 32

гідравлічне масло



Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати у оригінальній упаковці у сухому та добре провітрюваному місці. Тримати вдалині від відкритого вогню та інших джерел спалаху. Захищати від попадання прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та стандартних правил безпеки при роботі з мінеральними оливами.

За більш детальною інформацією звертайтеся до арукушів безпеки на продукт.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 48 місяців

Рекомендована температура зберігання: макс. 40°C