

# MOL Polimet M 4

екологічно безпечна олива для операцій хонінгування



MOL Polimet M 4 це мастильно-охолоджуюча рідина для обробки металів різанням. Може використовуватись для точної обробки легкооброблюваної сталі, кольорових та легких металів. Це високоочищене мінеральне масло, яке містить антикорозійні та антиокисні присадки, а також присадки, що покращують мастильні властивості та зменшують утворення масляного туману. Не містить хлору, поліхлортерфенілу (ПХТ) і поліхлорбіфенілу (ПХБ), сполук барію чи важких металів.

## Застосування



Хонінгування (гладке шліфування)

Механічна обробка гладкої поверхні, прецизійне точіння, свердління, шліфування

Полірування

Матеріали підшипникової сталі

Чорні, легкі і кольорові метали

Для промислового використання

## Особливості та переваги

Протизносна присадка неактивного типу

Продукт загального призначення для обробки різних металів (сталі, кольорових і легких металів)

Низька в'язкість

Поліпшені охолоджуючі та миючі властивості, що забезпечують високу точність виготовлення  
Відмінне тонке фільтрування, завдяки чому поліпшується якість поверхні

Ефективне миття та ополіскування

Відмінна якість обробленої поверхні  
Менше відходів металу  
Ефективне очищення шліфувальних дисків, зменшення необхідної частоти повторної обробки  
Зменшена вартість інструменту

Ефективний захист від корозії

Зниження витрат на виробництво та обробку поверхні

Низька схильність до піноутворення

Утворює надійну масляну плівку, що забезпечує оптимальне охолодження та змащування  
Відмінна якість поверхні та висока точність виготовлення

Світле, прозоре на вигляд

Процес механічної обробки чітко видимий

Низька схильність до утворення туману

Більш безпечні та зручні робочі умови

## Специфікації та схвалення

EMAG  
ISO 6743-7: L-MNB

# MOL Polimet M 4

екологічно безпечна олива для операцій хонінгування



## Властивості

Властивості	Типові значення
Зовнішній вигляд	світло-жовте, прозоре
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм <sup>2</sup> /с]	5,1
Температура застигання [°C]	-45
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	144

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

## Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.

Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.

Захищати від прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 36 місяців

Рекомендована температура зберігання: max. 40°C

## Інформація про замовлення

Код ТНЗЕД 27101991

### SAP код та упаковка:

13100684 MOL Polimet M 4 170KG

216,5 л металева бочка

13302638 MOL Polimet M 4 860KG

1000 л контейнер

### Бронювання замовлення (дзвінок безкоштовний):

LUBExportsupport@MOL.hu