

MOL Red LEAK Marker

барвник мастильного матеріалу



MOL Red LEAK Marker це базовий розчин червоного кольору, виготовлений з високоочищеного мінерального масла і барвника. Рекомендована для використання концентрація MOL Red LEAK Marker складає 1% від загального об'єму масла, наприклад, один літр розчину барвника на 100 літрів масла.

Застосування



Виявлення витоків у гідравлічних і циркуляційних системах

Для промислового використання

Особливості та переваги

Добра розчинна здатність

Зручне користування

Властивості

Властивості	Типові значення
Зовнішній вигляд	темно-червоне, блискуче, прозоре
Густина при 15°C [г/см ³]	0,870
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с]	32
Температура застигання [°C]	-12
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	210

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.

Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.

Захищати від прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 36 місяців

Рекомендована температура зберігання: max. 40°C