


MOL Spinol 5

веретенна олива



MOL Spinol 5 це масло преміум-класу, розроблене для високошвидкісних шпindelних підшипників верстатів та іншого обладнання. Це високоочищене мінеральне масло, що містить антиокисні та протикорозійні присадки. Забезпечує надійний захист металевих частин від корозії та передчасного зношення. Має відмінну стійкість до окислення та термічного розкладання. Продукт не піниться, добре відділяє повітря та воду, що допомагає забезпечити надійну експлуатацію та тривалий інтервал заміни масла.

Застосування



Підшипники високошвидкісних шпindelів метало- та деревообробних верстатів

Точна механіка, текстильні ткацькі верстати, промислові швейні машини

Підшипники ковзання та кочіння високошвидкісних шпindelів

Системи змащення масляним туманом

Для промислового використання

Особливості та переваги

Відмінна змащуюча здатність

Ефективне зниження тертя і зносу
Збільшення терміну експлуатації обладнання, зниження експлуатаційних витрат
Покращений експлуатаційний рівень та надійний захист підшипників

Відмінна термічна та окисна стабільність

Запобігає старінню та утворенню відкладень навіть при високих робочих температурах та в умовах тиску

Відмінний захист від корозії

Ефективний захист сталевих деталей та деталей з кольорових металів навіть у присутності води
Тривалий термін експлуатації техніки, що дозволяє скоротити експлуатаційні витрати

Низька в'язкість

Низьке внутрішнє тертя сприяє економії енергії
Поліпшене відведення тепла, відмінний охолоджуючий ефект

Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: ISO VG 5
ISO-L-FC
ISO-L-FD

MOL Spinol 5

веретенна олива



Властивості

Властивості	Типові значення
Колір (шкала ASTM)	L 0,5
Густина при 15°C [г/см ³]	0,860
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с]	4,6
Температура застигання [°C]	-15
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	140
число нейтралізації [мг КОН/г]	0,58

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.

Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.

Захищати від прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 48 місяців

Рекомендована температура зберігання: max. 40°C

Інформація про замовлення

Код ТНЗЕД 27101999

SAP код та упаковка:

13100267 MOL Spinol 5 10LA

10L ADR műanyag kanna

13100268 MOL Spinol 5 170KG

216,5 л металева бочка

Бронювання замовлення (дзвінок безкоштовний):

LUBExportsupport@MOL.hu