MOL Thermoclean 12 CC

очищувальний концентрат для теплообмінних систем

MOL Thermoclean 12 CC це концентрат для очищення та промивання, що застосовується для видалення осаду, розрихлення коксових шарів та смоляних відкладень, які утворились в теплообмінній системі під час експлуатації. Може застосовуватись в будь-яких системах, де використовується високотемпературний теплоносій, у випадку значного забруднення системи і при утворенні осаду та смоляних відкладень внаслідок тривалої експлуатації. Продукт не призначений для видалення затверділого коксу. Застосування: очисник для системи максимальною концентрацією 10% додається до високотемпературного теплоносія в системі. Після заповнення очищуючим концентратом систему експлуатують у звичайному режимі протягом 4-5 днів (бажано за температури близько 200 °C). Протягом цього періоду необхідно уважно контролювати стан фільтрів та підтримувати їх у чистому стані. Після цього масло зливають із системи, а використану рідину видаляють з важкодоступних місць, при необхідності використовуючи механічні засоби. Експлуатацію системи можна продовжити після заповнення новим високотемпературним теплоносієм. (Корисним може бути попереднє промивання базовим маслом, однак ця процедура не є обов'язковою).

Застосування

Системи теплопередачі замкненого циклу з непрямим нагріванням та примусовою циркуляцією

Для промислового використання

Особливості та переваги

Відмінна розчинна здатність	Розчиняє крихкі відкладення на внутрішніх стінках системи
Відмінні миюче-диспергуючі властивості	Забруднюючі речовини утримуються в суспензії, а потім видаляються з системи під час заміни масла Запобігає подальшому утворенню відкладень

Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см3]	0,917
Кінематична в'язкість при 100°C [мм2/с]	39,2
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	225
Лужне число (BN) [мг KOH/г]	30
Сульфатна зольність [% мас.]	2,85

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.
Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.
Захищати від прямих сонячних променів.
Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.
Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 48 місяців
Рекомендована температура зберігання: max. 40°C