MOL Turbine 68 K

турбінна олива

MOL Turbine 68 K це турбінне масло преміум-класу з низькою температурою застигання. Виготовляється на основі високоякісних мінеральних базових масел. Містить антиокисні та протикорозійні присадки. Застосовується для змащення турбін, а також у сферах промисловості, де необхідний мастильний матеріал високого експлуатаційного рівня з тривалим терміном експлуатації.

Застосування



Парові, газові та гідротурбіни електростанцій, турбіни з зубчастим приводом, турбокомпресори

Циркуляційні системи

Підшипники ковзання, які піддаються гідродинамічним навантаженням

Особливості та переваги

Відмінна термічна та гідролітична стабільність	Дуже низький рівень схильності до утворення відкладень Забезпечує вільну роботу сервоприводу і регулюючих клапанів Тривалий інтервал заміни масла Надійна робота, скорочення експлуатаційних витрат
Відмінна фільтрованість	Не втрачає фільтрувальних властивостей навіть у присутності вологи Підтвержене на практиці скорочення використання фільтровальних картриджів навіть з розміром пор 2,3 мкм
Швидке відділення повітря	Зменшення ризику кавітації Вихідне повітря не викликає посилення піноутворення Надійна робота, що сприяє подовженню терміну експлуатації обладнання
Надзвичайно низька схильність до піноутворення	Навіть у важких умовах експлуатації утворює надійну масляну плівку, завдяки чому зменшується знос Подовжений інтервал заміни мастильного матеріалу і термін експлуатації обладнання
Відмінний захист від корозії	Подовжений захист деталей зі сталі та кольорових металів навіть у присутності вологи Тривалий термін експлуатації техніки, що дозволяє скоротити експлуатаційні витрати
Відмінний захист від зношення	Надійна робота в турбінах, оснащених коробкою передач Більш безпечна експлуатація та високий рівень доступності
Чудове водовідділення	Ефективне змащування та надійна робота навіть у присутності води Можна запобігти надмірній корозії та зносу обладнання Воду, що збирається на дні баку, можна легко видалити Подовжений інтервал заміни масла і термін експлуатації обладнання

MOL Turbine 68 K

турбінна олива

Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: ISO VG 68
ISO 8068 Type AR
ISO-L-TGA
ISO-L-TSA
DIN 51515-1 L-TD
DIN 51524-1 (HL)
DIN 51517-2 (CL)
Cincinnati Lamb P-54
AIST (US Steel) 125
AIST (US Steel) 120
SKODA POWER
BS 489

Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см3]	0,881
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм2/с]	68,2
Кінематична в'язкість при 100°C [мм2/с]	8,55
Температура застигання [°C]	-18
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	240
Число нейтралізації [мг KOH/г]	0,1
Здатність відділяти повітря при 50 °C [min]	5
Здатність відділяти воду при 54 °C	
- час сепарації при 54 °C [min]	10

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.
Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.
Захищати від прямих сонячних променів.
Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.
Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 48 місяців
Рекомендована температура зберігання: max. 40°C