

Alycol Cool Ready -35

готова до використання охолоджуюча рідина



Alycol Cool Ready -35 є готовою до використання охолоджуючою рідиною рожевого кольору на основі моноетиленгліколю, що містить антикорозійну присадку. Не містить нітритів, амінів, боратів, силікатів і фосфатів. Застосовується для систем охолодження двигунів внутрішнього згоряння. Alycol Cool Ready -35 може змішуватись без обмежень з іншими охолоджуючими рідинами на основі моноетиленгліколю і монопропіленгліколю.

Застосування



Системи охолодження легкових і вантажних автомобілів, сільськогосподарських і будівельних машин

Системи охолодження, що містять чавунні, алюмінієві та мідні деталі

Особливості та переваги

Чудовий захист від корозії

Застосування специфічної композиції

Сумісне з конструкційними матеріалами

Утворює стабільну захисну плівку на внутрішній поверхні системи охолодження, що забезпечує тривалий термін експлуатації

Захист від кавітації та утворення осаду

Пластмасові та гумові деталі системи охолодження не пошкоджуються

Специфікації та схвалення

BS 6580:2010
ASTM D 3306
AFNOR R-15-601

Властивості

Властивості	Типові значення
Зовнішній вигляд	рожеве
Густина при 15°C [г/см ³]	1,069
Рівень pH	7,6
Температура замерзання [°C]	-36
Лужність [ml 0,1M HCl/10 ml]	1,4
Показник заломлення при 20 °C	1,384
Вміст хлоридів [mg/kg]	<10
Вміст сульфатів [mg/kg]	<10

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Alycol Cool Ready -35

готова до використання охолоджуюча рідина



Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці з повітронепроникною герметизацією окремо від харчових продуктів, у місці захищеному від води та сонця, а також закритому від дітей.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: -35°C - +30°C