

MOL Dynamic Racing 5W-60

синтетичне моторне масло



MOL Dynamic Racing 5W-60 це високоякісне моторне масло, виготовлене з синтетичних базових масел і комплексного пакету присадок, що забезпечують відповідний експлуатаційний рівень. Продукт забезпечує надійний захист двигуна навіть в екстремальних умовах експлуатації, таких як перегони. Завдяки високій стійкості до окислення, характерної для синтетичних масел, продукт зберігає свої властивості навіть за постійно високих температурах двигуна.

Застосування



Звичайні бензинові та дизельні двигуни з повітряним охолодженням або турбонаддувом легкових та вантажних автомобілів

Особливості та переваги

Надзвичайно високий індекс в'язкості

Оптимальне змащування і надійне функціонування в екстремальних умовах і температурах

Низька леткість

Зменшує витрату моторного масла, знижує викид шкідливих речовин
Економічне функціонування

Високий експлуатаційний рівень

Стабільна масляна плівка з високою несучою здатністю та надійний захист від зносу навіть в умовах великих навантажень

Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: SAE 5W-60
ACEA A3/B4
API SL/CF

Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см ³]	0,860
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с]	152,0
Кінематична в'язкість при 100°C [мм ² /с]	23,2
Індекс в'язкості	183
Температура застигання [°C]	-45
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	245

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

MOL Dynamic Racing 5W-60

синтетичне моторне масло



Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.

Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.

Захищати від прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.

Моторні масла – це готові мастильні склади, де додаткові присадки не потрібні і можуть призвести до непередбачуваних негативних наслідків.

Виробник і дистриб'ютор не несуть відповідальності за такі можливі збитки.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: max. 40°C