

MOL Engine Flushing Oil

масло для промивання



MOL Engine Flushing Oil це масло низької в'язкості, не містить присадок, і може використовуватись для промивання двигунів внутрішнього згорання.

Застосування



Очищення двигунів внутрішнього згорання та інших замащених місць

Підшипники ковзання та кочіння малопотужних елементів машини

Особливості та переваги

Чудові миюче -диспергуючі властивості

Запобігає утворенню відкладень лаку та шламу

Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: ISO VG 15

Властивості

| Властивості | Типові значення |
|--|-----------------|
| Густина при 15°C [г/см ³] | 0,855 |
| Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с] | 15,9 |
| Температура застигання [°C] | -12 |
| Температура спалаху (за Клівлендом) [°C] | 190 |

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.

Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.

Захищати від прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: max. 40°C