

MOL Essence 5W-40

синтетичне моторне масло



MOL Essence 5W-40 це високоякісне моторне масло для двигунів легкових та вантажних автомобілів. Виготовляється на основі синтетичних базових масел, що забезпечує потрійний захист від окислення. Містить збалансований пакет присадок.

Застосування



Бензинові та дизельні двигуни без наддуву або з турбонаддувом у легкових та малотонажних вантажних автомобілях (вагою менше 3,5 т)

Дизельні двигуни без наддуву, з турбонаддувом та з прямим впорскуванням

Особливості та переваги

Потрійний захист від окислення

За рахунок потрійної антиоксидантної дії запобігає присутності вільних радикалів, які спричиняють старіння масла, та подовжує термін експлуатації моторного масла та двигуна

Відмінні низькотемпературні властивості

Забезпечує легкий запуск навіть у сильні морози, подовжуючи термін експлуатації автомобільного акумулятора

Надзвичайно довгий інтервал заміни масла

Таким чином зменшуються частота простоїв, експлуатаційні витрати та вплив на навколишнє середовище

Низька леткість

Зменшує витрату моторного масла, знижує викид шкідливих речовин
Економічне функціонування

Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: SAE 5W-40
MB-Approval 229.3
ACEA A3/B4
API SM/CF
VW 502 00/505 00
GM-LL-B-025
Renault RN0700
Renault RN0710

Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см ³]	0,857
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с]	84,5
Кінематична в'язкість при 100°C [мм ² /с]	14,2
Температура застигання [°C]	-42
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	230

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

MOL Essence 5W-40

синтетичне моторне масло



Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.

Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.

Захищати від прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.

Моторні масла – це готові мастильні склади, де додаткові присадки не потрібні і можуть призвести до непередбачуваних негативних наслідків.

Виробник і дистриб'ютор не несуть відповідальності за такі можливі збитки.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: max. 40°C