

MOL MSE 15W-40

всесезонне моторне масло



MOL MSE 15W-40 це моторне масло для чотиритактних двигунів та двигунів попередніх років випуску. Виготовлене з очищених базових масел та містить збалансований пакет присадок.

Застосування



Бензинові та дизельні безнаддувні двигуни легкових і легких комерційних автомобілів старих моделей

Особливості та переваги

Універсальне моторне масло

Підходить для використання влітку та взимку, протягом усього року

Чудова окисна стабільність

Знижене утворення відкладень при високих температурах
Більш чистий двигун

Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: SAE 15W-40
API SF/CC
MIL-L-46152B

Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см ³]	0,879
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с]	106
Кінематична в'язкість при 100°C [мм ² /с]	14,1
Індекс в'язкості	135
Температура застигання [°C]	-27
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	225
Лужне число (BN) [мг КОН/г]	5,1

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.

Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.

Захищати від прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.

Моторні масла – це готові мастильні склади, де додаткові присадки не потрібні і можуть призвести до непередбачуваних негативних наслідків.

Виробник і дистриб'ютор не несуть відповідальності за такі можливі збитки.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: max. 40°C