

MOL Outboard 2T

мінеральне моторне масло для двотактних підвісних та водо



MOL Outboard 2T це моторне масло для двигунів човнів та водних мотоциклів, виготовлене з високоочищених мінеральних масел. Містить беззольний пакет присадок та компонент, що покращує змішування масла, завдяки чому забезпечується відповідний експлуатаційний рівень.

Застосування

Двотактні підвісні двигуни з водяним охолодженням та двигуни гідроциклів

Особливості та переваги

Беззольна формула	Скорочує викиди диму і шкідливих газів з двигуна
Відмінний захист від корозії	Максимальний захист двигуна навіть під час тривалого зберігання
Неперевершений ефект очищення	Запобігає забрудненню свічок запалювання та уповільнює засмічення вихлопної системи
Чудовий захист від зносу	Надійний захист обладнання і тривалий термін експлуатації техніки

Специфікації та схвалення

NMMA TC-W3

Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см ³]	0,873
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с]	43,4
Кінематична в'язкість при 100°C [мм ² /с]	6,7
Температура застигання [°C]	-39
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	115

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.

Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.

Захищати від прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.

Моторні масла – це готові мастильні склади, де додаткові присадки не потрібні і можуть призвести до непередбачуваних негативних наслідків.

Виробник і дистриб'ютор не несуть відповідальності за такі можливі збитки.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: max. 40°C