



TotalEnergies

Classic 9 5W-30

ОСНОВНІ ДАНІ



ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ

- 🔥 ACEA A5/B5
- 🔥 API SL/CF

СХВАЛЕННЯ ВИРОБНИКІВ¹

- 🔥 Відповідає вимогам виробників:
- 🔥 Ford WSS-M2C913-D
- 🔥 Ford WSS-M2C913-C
- 🔥 Renault RN0710
- 🔥 Підходить для: Fiat 9.55535-G1
- 🔥 Підходить для: Fiat 9.55535-N1

¹ Будь ласка зверніться до інструкції з експлуатації автомобіля

КЛАСИКА, ГАРАНТОВАНА ЯКІСТЬ

Синтетична технологічна всесезонна олива для бензинових і дизельних двигунів

ЗАСТОСУВАННЯ

Для всіх бензинових/дизельних двигунів: Розроблено з урахуванням найсуворіших вимог до новітніх бензинових та дизельних двигунів (з 2000 року випуску).

Дизельні двигуни з прямим впорскуванням: Особливо підходить для двигунів з турбонаддувом, багатоклапанних двигунів та двигунів з прямим впорскуванням.

Найсуворіші подорожі. У будь-яку пору року: Можна використовувати в найскладніших умовах експлуатації (автомагістралі, щільний міський рух...), незалежно від пори року.

"Енергійне" водіння: Для всіх стилів водіння, особливо "енергійного" та високих швидкостей

ПЕРЕВАГИ

- 🔥 Висока продуктивність: Відмінний захист двигуна та стійкість до окислення.
- 🔥 Подовжує термін служби двигуна: негайне змащування деталей двигуна під час холодного запуску, що призводить до збільшення терміну служби двигуна.
- 🔥 Збільшені інтервали заміни оливи: Classic 9 5W-30 відповідає вимогам виробників щодо збільшених інтервалів заміни оливи

ХАРАКТЕРИСТИКИ²

ТЕСТ	ОДИНИЦЯ	ЗНАЧЕННЯ
Клас в'язкості	-	5W-30
Кінематична в'язкість за 40°C	мм ² /с	57
Кінематична в'язкість за 100°C	мм ² /с	9.9
Щільність при 15°C	кг/м ³	853
Індекс в'язкості	-	170
Точка замерзання	°C	-36
Точка спалаху VT	°C	224

² Характеристики, наведені вище, отримані за стандартним порогом допуску під час виробництва і не можуть вважатися технічними умовами.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Перед використанням продукту необхідно зверитися із керівництвом з експлуатації та технічного обслуговування автомобіля. Заміна оливи повинна проводитися відповідно до рекомендацій виробника.

Продукт не слід зберігати при температурі понад 60 °C. Продукт необхідно тримати подалі від сонячного світла, сильного холоду та екстремальних коливань температури. Якщо можливо, упаковка не має піддаватися впливу стихій. В іншому випадку бочки класти горизонтально, щоб уникнути забруднення продукту водою та запобігти стиранню етикетки, розміщеної на тарі.

ОХОРОНА ПРАЦІ, ЗДОРОВ'Я ТА ДОВКІЛЛЯ

Виходячи з наявної токсикологічної інформації, цей продукт не повинен спричиняти шкідливих наслідків для здоров'я, якщо використовується за призначенням та відповідно до рекомендацій, викладених у Паспорті безпеки (SDS - Safety Data Sheet).

Інформацію можливо отримати за запитом у місцевого торгового представника та ознайомитись за посиланням <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Цей продукт не слід використовувати для інших цілей, крім тих, для яких він призначений.



TotalEnergies Lubrificants / Дата оновлення цього паспорту продукту: 2023-03-23 / Classic 9 5W-30

За звичайних виробничих умов можливо очікувати певні відхилення, які не повинні впливати на очікуваний рівень продуктивності продукту незалежно від місця його виготовлення. Інформація, наведена в цьому документі, може бути змінена без попередження. Наші товари можна переглянути на нашому веб-сайті за адресою www.lubricants.totalenergies.com.